

Nilfisk-ALTO ATTIX 7

– NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN

Stof-/waterzuigers met de beste prestaties en de hoogste kwaliteit



**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise

**Wap
KEW**

TECHNOLOGIES



Nilfisk-ALTO ATTIX 7

– Superieur zuigvermogen, laag geluidsniveau en innovatieve kenmerken – neem met minder geen genoegen!



▲ ATTIX 761-21 XC ▲ ATTIX 791-21 ▲ ATTIX 751-11 ATTIX 751-21 ▲ ATTIX 751-61 ▲ ATTIX 751-71 ▲ ATTIX 763-21 ED

Nilfisk-ALTO ATTIX 7 biedt zo veel meer dan alleen krachtige nat- en droogzuigers

Ergonomisch Design - om het gebruik van de Nilfisk-ALTO ATTIX 7 nog verder te verbeteren - bijvoorbeeld door de nieuwe robuuste transporthandgreep, het functionele opbergvak voor uw gereedschap of de zuigbuis houder en het accessoirenet.

Silent Power - omdat u de beste zuigers alleen kunt zien en niet hoort. Bijzonder gebruiksvriendelijk en een absolute luxe voor een comfortabele werkomgeving. Nilfisk-ALTO ATTIX 7 - ongekende prestaties!

Robuust - door een stalen frame en RVS reservoir, kiepbaar en afneembaar.

Hoge Prestaties - door de 2-traps zuigturbines en by-pass zuigmotoren.

Hoge Efficiency - voor de gebruiker door de kiepbare en afneembare ketels en de optionele kenmerken zoals XtremeClean filterreinigingssysteem en de inschakelautomaat.

Speciale oplossingen voor speciale toepassingen

Een logische uitbreiding van de professionele Nilfisk-ALTO ATTIX 7-serie zijn de vloeistofzuiger voor het herstellen van wateroverlast na overstromingen, de brandweertuig voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de rijksweg of een brand en de EasyDisposal machines die een snelle wissel van de (externe) afvoerszak mogelijk maken waardoor u weer snel verder kunt gaan met uw werkzaamheden.

Technische gegevens:	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED
Luchtverplaatsing l/min.	3600	3800	3600	3600	3600	3600	3600
Onderdruk mbar/KPa	230/23	250/25	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Vermogen Pmax W	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PIEC W	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Netspanning V/~ /Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Geluidsniveau dB(A)	57	57	57	57	57	57	57
Ketelreservoir l	70	70	70	70	-	-	30
L x b x h mm	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	510 x 480 x 875	605 x 580 x 1284
Gewicht (zonder accessoires) kg	27	25	25	25	33	31	17
Elektrokabel m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	7,5

Standaard kenmerken:	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED
Filterreinigingssysteem	XtremeClean						XtremeClean
Inschakelautomaat	●	●	●				●
Contactdoos 230 V				●			
SoftStart	●	●	●	●	●	●	●
Toerentalregelaar	●	●	●		●	●	●
AntiStatic	●	●	●	voorbereid	voorbereid	voorbereid	●
Kabelhouder	●	●	●	●	●		●
Zuigbuis houder	●	●	●	●	●		●
Opbergmogelijkheid acc.	●	●	●	●	●	●	●

Standaard toebehoren:	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED
Zuigslang (Ø x lengte)mm x m	27 x 3,5	27 x 3,5	27 x 3,5	36 x 4		36 x 3,5	36 x 5
Zuigbocht				●		●	●
Zuigbuis						●	●
Vloerzuigmond						●	●
Spleetzuigmond						●	
Schuine zuigmond, rubber				●			
Adapter voor gereedschap	●	●	●				
Filterelement, uitwasbaar	PE vlies	PE vlies	PE vlies	PE vlies	RVS	RVS	PE vlies
Stofzak	1	1	1	1			
Externe stofzak							1

Aan informatie of illustraties in deze folder kunnen geen aanspraken worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in technische specificaties, design en toebehoren.

Uw HandelsPartner:

Nilfisk-ALTO
Postbus 60112 • 1320 AC Almere
Tel.: 036 - 546 07 60 • Fax: 036 - 546 07 61
E-mail: info@nilfisk-alto.nl • www.nilfisk-alto.nl

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Art. No. 901.003.312. 02.05 © by Nilfisk-ALTO.